



- ① Capa de PVC Transparente 0,3mm
- ② Diseño Impreso
- ③ Vinilo



Resistente al agua
(EN313)



Antiestático
(EN1815)

Dimensiones: (NT)1235x230-(CT)915x305-(HF)1235x230/305-(HF STONE) 620x450 mm

Características	Test empleado	Glue Down	Hydrofix Glue Down
Superficie		Vinilo	Vinilo
Espesor		1,6/ 1,8 mm	1,6 mm
Dimensiones		(NT)1235x230 / (CT) 915x305 mm	(HF)1235x230/305- (HF STONE) 620x450 mm
Clase de uso	EN 685	23/32	23/33
Peso	EN 430	3,15 Kg/m ²	3,15 Kg/m ²
Resistencia a las manchas	EN 438	Clase 0	Clase 0
Resistencia al fuego	EN 13501-1	BFL S1	BFL S1
Estabilidad dimensional	EN 434	≤ 0,15 %	≤ 0,15 %
Resistencia a los rayos UV	ISO 105	≥ Grado 6	≥ Grado 6
Test Hongos	ASTM G21:96	Grado 1	Grado 1
Comportamiento antiestático	EN 1815	< 2kv	< 2kv
Resistencia al agua	EN 317	0% Hinchamiento	0% Hinchamiento
Resistencia al deslizamiento	EN 12633	Clase 2	Clase 2
Emisión de formaldehído	EN 717	E1	E1
Huella residual	EN 433	max. 0,03 mm	max. 0,03 mm



EN 13501-1



EN 717




EN 660



EN 438



EN ISO 140-7



ISO 105



EN 1534

Piezas caja:
(NT)15 (CT)20 (HF)18 piezas

Peso caja:
(NT/CT)14.50 (HF)16.00 kg

Superficie por caja:
(NT)4.26m² (CT)5.60m² (HF)5.112m²

Cajas por pallet:
(NT/CT)60 (HF)72 cajas

Peso pallet:
(NT/CT)870 kg (HF)1152 kg

Superficie total por pallet:
(NT)225.60m² (CT)336m² (HF) 368.06 m²