



- ① Revestimiento exterior hecho de polímeros de alta resistencia contra las manchas, la decoloración y el moho.
- ② Núcleo hecho de material plástico reciclado y de fibras de madera duras y blandas recicladas de alta densidad.

Clip plástico



(venta por separado)

Dimensiones: 2200 x 142 x 22 mm

Características	Test empleado	Eureka tarima encapsulada
Espacio entre rastreles		3,5 mm (0,5)
Nº de clips por m2		23
Distancia entre centros de rastreles		30 cm
Módulo de ruptura	ASTM D790-10	34 - 5 Mpa
Módulo de elasticidad	ASTM D7090-10	3510 Mpa
Densidad	ASTM D792-13	1,19 g/cm3
Dureza	ASTM D2240-05	D70
Resistencia al resbalamiento	UNE-ENV 12633:2003	Clase 3
Resistencia al impacto	ASTM 04812-11	88 J/M
Conductividad térmica	EN 12667:2001	0,179
Congelación y descongelación	ASTM D2126-09	Pass
Resistencia a los hongos	ASTM G21	Ningún ataque
Resistencia a la abrasión	ASTM D4060-14	-55 mg
Coefficiente de dilatación térmica lineal	ASTM D696-08	33-12 um/m°C
Resistencia a las manchas	EN 438-2:2005	Grado 5
Humedad	ASTM D570-98	0,63%
Emisión de formaldehído	EN 717	No detectado
Coefficiente de fricción	ASTM D2394-05	0,19
Resistencia del color después de 3000 horas	ISO 4892-2	Escala 4/5
Normativa RoHS	Directiva RoHS 2002/95 EC	Plomo / Cromo: indetectable Plomo: 14 mg/kg 37,40 UG*m3
Contenido TVOC		Bfl-S1
Resistencia al fuego	ASTM D5116 EN13501-1	

Características

- Resistente a los hongos lignívoros
- Resistente contra Insectos, Carcoma, Termitas

- Nuestro sistema de rastrel (soporte debajo de la tarima) también fabricado en WPC
- No produce astillas ni grietas
- No necesita mantenimiento ni conservación (Aceites, Barnices,Ceras..)

Peso pieza:
5,75 kg

Peso pallet:
1311 kg

Superficie pieza:
0,323 m²

Superficie pallet:
73,64 m²

Piezas pallet:
228 piezas