



- ① Capa LVT
- ② Diseño 0,1 mm
- ③ Lámina de vinilo elástica 0,5 mm
- ④ Tablero resistente al agua 4,4 mm

Clasificado como producto innovador



Resistente al agua
(EN 317)

Dimensiones: 2600 x 935 x 5 mm

Características	Test empleado	Rigid Wallcovering
Superficie		Vinilo
Espesor		5 mm
Dimensiones		2600x935mm
Peso	EN 430	ca. 6000 g/m ²
Resistencia al fuego	DIN 4102	D-s3, D2/AVM
Estabilidad dimensional	EN 434	< 0,10 %
Resistencia térmica	EN 12524	0,04 m ² K/W
Huella residual	EN 433	max. 0,03 mm
Electricidad estática	EN 1815	< 2kV
Resistencia a la luz	ISO 105	6/7
Resistencia a los productos químicos	EN 423	Buena resistencia
Emisión de formaldehído		Conforme con AgBB
Resistencia al agua	EN 317	0% hinchamiento

El Rigid Wallcovering ha sido premiado como producto innovador. Presenta una calidad estética y funcional espectacular ya que permite revestir baños, cabezales de cama, paredes de pasillos, etc. Su instalación es fácil y rápida, sin ruidos ni polvos. Está compuesto por un tablero 100% resistente al agua, de máxima resistencia al impacto y grandes mejoras en cuanto a insonorización.




DIN 4102



EN 1815



EN 438



ISO 105

Piezas caja:
2 piezas

Peso caja:
7,7 kg

Superficie por caja:
4,862 m²