




- ① Capa PU de alta protección y resistencia
- ② Capa de PVC transparente de 0,55 mm
- ③ Diseño impreso
- ④ Tablero PVC rígido de 3,5 mm
- ⑤ Espuma 1,5 mm




Produced under license of Unilin - EF nr. 0843763/US, patent nr. 6,000,486

Posibilidad de colocar 120m² sin juntas de dilatación
Máximo largo 12m / ancho 10m



Resistente al agua
(EN313)



Antiestático
(EN1815)

Dimensiones: 1220x220 - 610x305 mm

Características	Test empleado	SPC
Superficie		Vinilo
Tablero central. Espesor		5,5mm
Dimensiones		1220x220mm - 610x305mm (ref: 1304&1305)
Clase de uso	EN 16511	23/33/43
Peso	EN 430	7,80 Kg/m ²
Resistencia a la abrasión	EN 660-2	≤ 0,015g/1000r
Resistencia al fuego	EN 13501-1	BFL s1 (B1)
Resistencia a las manchas	EN 438	Grado 5
Curvamiento	ISO 23999	≤ 1,20 mm
Resistencia a los cigarrillos	EN 438 - 2	Clase 3
Resistencia al impacto	EN 1534	7,4 kgf/mm ³
Comportamiento antiestático	EN 1815	< 2kv
Resistencia a rayos UV	ISO 105	≥ Grado 6
Emisión de formaldehído	EN 717	E1
Resistencia al agua	EN 317	0% hinchamiento
Resistencia del clic	ISO 24334	450 kg/ml
Estabilidad dimensional	ISO 23999	≤ 0,12%
Certificación acústica	EN ISO 717-2	ΔLw= 17 dB
Resistencia térmica	EN12664	0,08m ²
Resistencia a arañazos	-	≥2500g
Resistencia al despegado	ISO 24345	≥50N/5cm
Huella residual	ISO 24343-1	≤0,10mm
Resistencia al deslizamiento	EN12633 DIN 51130	Clase 2 R10



EN 13501-1



EN 717




EN 660




EN 438




EN ISO 140-7



ISO 105



EN 1534



Sin pegamento

Piezas caja:
10 piezas (ref: 1304&1305 14 pcs)

Peso caja:
20,93 kg (ref: 1304&1305 20,31 kg)

Superficie por caja:
2,68 m² (ref: 1304&1305 2,60 m²)

Cajas por pallet:
48 cajas (ref: 1304&1305 54 cajas)

Peso pallet:
1093,88 kg (ref: 1304&1305 1212,09 kg)

Superficie total por pallet:
128,64 m² (ref: 1304&1305 140,4 m²)